

OPIS OSEBNE VAROVALNE OPREME

DELOVNI ČEVLJI VISOKI S KAPICO ZIMSKI - smetarji

Visoki čevlji s kompozitno zaščitno kapico in kompozitnim zaščitnim vložkom v podplatu. Kakovostno usnje z vodoodbojno membrano za zaščito pred vodo in brez kovinskih delcev. Na notranji strani zadrga za popolno prilaganje obutve. Vodoodporna in zračna membrana, ki zagotavlja, da noge ostanejo suhe v najtežjih pogojih. [Podplat obdelan z Green Diamond™ tehnologijo](#), ki zagotavlja protizdrsne lastnosti v najbolj zahtevnih pogojih. Čevlji morajo imeti blažilec v petnem delu in antistatične lastnosti.

- Material: E-Leather® usnje, podplat PU/guma
- Barva: črna
- Normativ: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, [IEC-EN61340-4-3:2002](#)
- Velikost: 38-48



DELOVNI ČEVLJI POL VISOKI ZIMSKI - vozniki

1. ČEVELJ ZIMSKI POLVISOKI

Nepremočljivi in udobni čevelj iz vodoodbojnega gladkega govejega usnja. Vrhnji del čevlja sestavlja nepremočljiva membrana.

- Premium goveje usnje
- Lahka in udobna obutev
- Zunanji material: Usnje
- Notranji material: tekstil
- Podplat : Vibram, EVA, nitril guma
- Vložek: antibakterijski trekking
- Velikosti: 39-47



DELOVNI ČEVLJI VISOKI ZIMSKI S KAPICO – komunalni delavci



Polvisok čevlj, ki nudi vodoodpornost, vgrajena membrana SYMPATEX® ter podporni sistem za popolno podporo gležnja in stopala, odsevni dodatki na čevlju za boljšo vidljivost. Oblazinjen del okrog gležnja iz visokokvalitetnega materiala nylon za zaščito gležnjev.

Vibram podplat z injekcijo PU in vstavljen shock absorber [ali blažilec udarcev](#), za udobnost pri nošnji.

- Visok čevlj z zaščito S3 HRO WR SRC HI
- Vrhnji material: Polno zrnasto usnje, sympatex membrana, nylon, odsevni vstavki
- Zaščita kapica: kompozitna zaščitna kapica
- Podplat: Vibram podplat, Shock absorber [ali blažilec udarcev](#)
- Velikosti: 38-48

DELOVNI ČEVLJI NIZKI KAPICO – komunalni delavci

Usnjeni zaščitni čevlji s široko zaščitno kapico, brez kovinskih delcev

- Zgornji del: vododporno zrnato usnje
- Podloga: tekstilna podloga in oblazinjen jezik, [PLASMAFEEL](#) prezračevanje
- Vložek: [Fusstatie antistatični](#) notranji vložek
- Podplat: Iz prozornega poliuretana za maksimalni oprijem, antistatični
- Velikosti: 36-48
- Standard: EN ISO 20345:2012 [S3-S1](#) SRC

